

Efix 6100

Описание и область применения

Efix 6100 – спрей с низкой вязкостью для смазки и обслуживания металлических деталей: удаления ржавчины с заклинивших гаек, винтов и болтов, защиты от коррозии, смазки подшипников и направляющих, предотвращении скрипов и растрескивания, вытеснения влаги из трещин и швов.

Характеристики продукта

Основа:	Углеводороды
Плотность, 20С:	0,819 г/л
Экструзия, г/сек:	1,9
Органические растворители:	97 %
Давление при 20°С, бар	6,2
Морозостойкость во время транспортировки:	до -15°С

Применение

Энергично встряхните аэрозоль. Распылите продукт и дайте ему подействовать. Обработанные детали можно разобрать через несколько минут.

Меры безопасности

Упаковку с продуктом беречь от солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50 °С. Не протыкать и не сжигать баллон даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и горячих предметов. Дополнительная информация по безопасности представлена в паспорте безопасности продукта.

Упаковка

Аэрозоль 400 мл

Транспортировка и хранение

Избегать давления, трения и воздействия высоких температур при транспортировке.

Хранить при комнатной температуре и нормальной влажности, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения: 10°С до 20°С. При хранении в рекомендованных условиях и ненарушенной заводской упаковке срок годности составляет 24 месяца.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.