

# Efix 7700

## Праймер

### Описание

Efix 7700 – праймер для цианоакрилатных клеев.

### Применение

Efix 7700 разработан для улучшения адгезии цианоакрилатных клеев к деталям из таких трудносклеиваемых материалов, как полипропилен, полиэтилен, тефлон, силикон.

### Нанесение

Рекомендуемая температура нанесения +10°C до +30°C. Перед применением Efix 7700 склеиваемые поверхности рекомендуется очистить и обезжирить при помощи очистителя Efix 7064. Нанесение праймера возможно распылением или кистью. Склейте детали сразу после высыхания праймера. Максимальная прочность соединения достигается через 24 часа при комнатной температуре.

### Технические показатели

Цвет:	прозрачный
Запах:	бензин
Плотность г/мл:	0,69-0,72
Точка вспышки:	<= 0°C
Температура воспламенения:	465 °C
Вязкость, мПа.с при 20 об/мин.:	0,5 - 1,2

### Упаковка:

Флакон 50 мл

### Транспортировка и хранение:

Продукт необходимо хранить в прохладном сухом месте в закрытых емкостях при температуре 5-25 °C. Срок хранения - 24 месяца.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.