

Efix 8005

Спрей для ремней

Описание и область применения

Efix 8005 – состав для увеличения сцепления и натяжения приводных ремней. Глубоко проникает в материал, предотвращая преждевременный износ приводных ремней, продлевая срок их службы и одновременно защищая ремни от грязи, воздействия соли и влаги. Используется для всех типов плоских и клиновых ремней, изготовленных из резины, кожи или ткани.

Характеристики продукта

Внешний вид:	прозрачная жидкость
Плотность, 20С:	0,63 г/мл
Содержание твердых веществ, %:	21
Вязкость:	80 мПа·с

Применение

Встряхните баллон перед применением в течение минуты. Нанесите спрей на внутреннюю поверхность ремня или на паз шкива с расстояния 15-20 см при работающем на холостом ходу двигателе. Дайте ремню поработать в течение нескольких минут. При необходимости повторите операцию.

Меры безопасности

Упаковку с продуктом беречь от солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50 °С. Не протыкать и не сжигать баллон даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и горячих предметов. Дополнительная информация по безопасности представлена в паспорте безопасности продукта.

Упаковка

Аэрозоль 400 мл

Транспортировка и хранение

Избегать давления и воздействия высоких температур при транспортировке.

Рекомендуемая температура хранения: 5°С до 25°С. При хранении в рекомендованных условиях и ненарушенной заводской упаковке срок годности составляет 24 месяца.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.