

Efix 8021

Описание и область применения

Efix 8021 – не содержащая минеральных масел и жиров защитная и разделительная смазка.

Применяется в качестве смазки на поверхностях из пластика, металлов, резины и т.д. для устранения тяжелого хода, скрипа и длительной защиты поверхностей. Защищает от примерзания уплотнения дверей, капотов, крышек багажника и т.п.

Допускается применение в качестве разделительной смазки при производстве резино-технических и других изделий.

Преимущества

- Надежная защита от окисления и коррозии
- Гидрофобное и антистатическое действие
- Чистая, не затвердевающая смазочная пленка
- Термостойкость: от -30°C до +150°C (кратковременно до +180°C)

Характеристики

Основа:	Силиконовое масло
Плотность, 20С:	0,58 г/л
Цвет:	Прозрачный
Экструзия, г/сек:	1,1
Морозостойкость во время транспортировки:	-15 °C
Давление при 20 °C, бар	5,6
Давление при 50 °C, бар	10,7

Нанесение

Энергично встряхнуть аэрозоль. Распылить на очищенную и обезжиренную поверхность с расстояния 20-30 см.

Не применять на поверхностях, которые будут впоследствии окрашены.

Упаковка

Аэрозоль 400 мл

Транспортировка и хранение

Избегать давления и воздействия высоких температур при транспортировке.

Хранить при комнатной температуре, предохраняя от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения: 10°C до 20°C.

При хранении в рекомендованных условиях и ненарушенной заводской упаковке срок годности составляет 60 месяцев.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.