

## Efix 7457

### Описание

Efix 7457 – активатор цианоакрилатных клеев.

### Применение

Efix 7457 предназначен для ускорения отверждения цианоакрилатных клеев при склеивании большинства эластомеров. Также Efix 7457 применяется для улучшения полимеризации в неоптимальных условиях окружающей среды (низкая температура и влажность), при нанесении толстого слоя клея и на инертных материалах.

### Нанесение

Рекомендуемая температура нанесения +10°C до +30°C. Встряхните баллон перед использованием. Нанесите активатор на одну сторону и дайте высохнуть. Цианоакрилатный клей – на необработанную активатором поверхность. Затем совместите детали – клей быстро затвердеет.

### Технические характеристики

Цвет:	бесцветный
Плотность г/мл:	0,79
Точка вспышки:	>0°C
Температура воспламенения:	465 °C

### Упаковка

Флакон 15 мл, 150 мл, 200 мл, 1000 мл

### Хранение

Продукт необходимо хранить в прохладном сухом месте в закрытых емкостях при температуре 8-20 °C. Срок хранения - 24 месяца.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.