

TEROSON RB 276 BK

Характеристика:

TEROSON RB 276 BK самоклеющийся, пластичный уплотнитель в профильной форме для промышленности и ремесла, на основе бутилового каучука.

TEROSON RB 276 BK является высококачественной, самоклеющейся, эластичной уплотнительной лентой на базе бутилового каучука с высокой возвратной способностью. Это характеризуется последующей хорошей УФ-устойчивостью.

Применение:

TEROSON RB 276 BK используется в качестве герметизации в следующих областях:

- герметизация, дополнительные подкладки для облицовочных элементов, герметичных и декоративных панелей;
- герметизация перекрытий стальных, алюминиевых, стеклянных и искусственных конструкций при переработке жести и металла, в электротехнике или аппаратно- и машиностроении.

Технические характеристики:

Цвет:	серый и черный
Запах:	без запаха
Консистенция:	пластичный, клейкий
Плотность (20°C):	ок. 1,37 г/см ³
Содержание твердого тела	100%
Покрытие	подходящие
Температура использования	-40°C до 80°C
Температурная устойчивость	160°C
Краткосрочность (до 1 часа)	

Важное замечание:

Перед нанесением необходимо прочитать Листки Безопасности, чтобы получить информацию о мерах предосторожности и рекомендациях по безопасности. Кроме того, необходимо постоянно соблюдать соответствующие меры предосторожности, принятые при работе с химическими продуктами, освобожденными от обязательной маркировки.

Способ применения:

Подготовка основы

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, пыли, жиров и других остатков загрязнения.

Нанесение

TEROSON RB 276 BK разматывается с катушки и отрезается на необходимую длину. Затем лента накладывается на подготовленную поверхность и прижимается. Защитную бумагу рекомендуется снимать



непосредственно

перед наложением на поверхность, тем самым возможно будет без проблем удалить излишки ленты, а сама лента будет защищена от загрязнений. После отделения защитной бумаги лента накладывается на поверхность и, если это необходимо фиксируется механически.

Хранение:

Морозоустойчивость	нет
Рекомендуемые температуры хранения	от 10°C до 25°C
Время хранения	24 месяцев в оригинальной упаковке

Форма поставки:

Круглые и плоские профили различных габаритов

Опасность/

Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировке: см. Лист безопасности

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь в виду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

