

LOCTITE

Loctite 55

RUS

- Заменяет устаревшие методы герметизации с применением паст, пакли и ленты
- Быстродействующий, экологически чистый, точный, моментально герметизирующий
- Позволяет поворачивать соединение для выравнивания фитингов
- Не требует специальных навыков освоения технологии

Попробовать его - значит убедиться!






Loctite 55

Лучшее уплотнение для трубных резьбовых соединений.

Loctite 55 - новый, быстрый, универсальный резьбовой герметик для трубных соединений, который заменяет традиционные ленты, паклю и пасты. Его применение позволяет повысить качество уплотнения резьбовых трубных соединений в соответствии с современными требованиями. Loctite 55 соответствует всем современным нормам и требованиям.

- Мгновенная герметизация (независимо от окружающей температуры) бытовых и промышленных трубных резьбовых систем при монтаже.
- Возможность надежного и безопасного использования в соединениях для питьевой и сточной воды (холодной и горячей), газа, сжатого воздуха и промышленных масел.
- Применим везде, где традиционно использовались ленты, пакля и пасты.



Сертифицирован

Для питьевой воды: Loctite 55 соответствует WRC для использования в трубных соединениях с питьевой водой при температуре до 85 °C и Брит. стандарт 6920. Продукт соответствует требованиям KTW, разрешающим его применение для холодной и горячей воды.

Для газа и воды: Loctite 55 соответствует требованиям EN751-2 по классу соединений ARp, а также стандартам DVGW и DIN 30660, Гигиеническое заключение № 77 99 4 227 П 14501 9 00.

Новая технология, традиционные навыки

Вам нет необходимости специально обучаться применению продукта Loctite 55. Используйте старые навыки при применении новой технологии для получения моментальной герметизации. Намотайте уплотнительную нить на требуемое число витков внешней резьбы, в зависимости от ее диаметра и длины, и соберите соединение. Готово, вы получили герметичное соединение.

- **Для металлических и пластмассовых резьбовых фитингов диаметром до 6 дюймов.** Этот новый эффективный метод может применяться для герметизации чугунных, стальных, латунных, медных, хромированных, никелированных, пластмассовых фитингах, а также на резьбах с гальваническим покрытием или из нержавеющей стали.
- **Соединение собирается за секунды и навсегда,** даже под воздействием температурных перепадов от минусовой температуры до +130 °С, гидравлических ударов и вибраций.
- **Юстировка без течи**
Если фитинги не подогнаны, Loctite 55 позволит повернуть соединение, не боясь появления течи.
- **Ничего не пачкает**
Работая целый день с продуктом Loctite 55, вы идете домой с чистыми ногтями. Белая пропитанная нить наматывается непосредственно из небольшого ручного защитного контейнера со встроенным ножом.



■ Эффективность

Один моток (катушка) продукта Loctite 55 может загерметизировать:

Размеры резьбы	1/2"	3/4"	1"
Примерное кол-во соединений	385	260	180

Кроме того, вы выигрываете в скорости, чистоте и надежности герметизации, что исключит рекламации на выполненную работу.

Убедитесь в этом!

Существует очень легкий путь для оценки всех достоинств продукта Loctite 55 - просто испытайте его.

Вышлите эту анкету и мы сразу же сообщим вам адрес и телефон нашего дилера.

Пожалуйста, отметьте необходимое

- Сообщите, где можно приобрести продукт Loctite 55.
- Мне бы хотелось больше узнать о продукте Loctite 55

Имя:

Адрес:

..... Почтовый индекс

Предлагаем вашему вниманию телефакс:

РУС (095) 745-23-13

УКР (044) 452-26-20

Содержащиеся здесь данные предназначены только для сведения. По вопросам применения данного продукта просим обращаться в представительство Loctite.

ЛОСТИТЕ

ОАО. ЭРА
Business Unit **Loctite**

Тетеринский пер., 4/8, стр. 1
RU-109004, МОСКВА
Тел. (095) 745-23-14
Факс (095) 745-23-13

Локтайт Европа ГмБХ
Представительство на Украине

ул. Львовская, 18, корпус А
UA-03115 г. КИЕВ
Тел. (044) 452 34-81
Факс (044) 452 60 20

